



TECHNICAL DATASHEET Dakvoordealshop Primer EPDM

Dak Voordealshop

Weelsedijk 61A

3291 LR Strijen

www.dakvoordealshop.com

Productomschrijving:

Dakvoordealshop Primer EPDM is een polymeer rubber gebaseerde primer voor het snel en doeltreffend voorbehandelen van EPDM en TPO welke verlijmd moeten worden met een overlap tape of covertape. Dakvoordealshop Primer EPDM kan toegepast worden op alle ondergronden zoals beton, hout, metaal en dus ook op alle soorten EPDM en TPO.

Materiaal:

Polymeer blend

Voordelen:

- Universeel toepasbaar
- 1 component
- Sneldrogend
- Unieke formulatie
- Extreem goede hechting
- Zeer zuinig in verbruik (20-25m per liter)

Aanbevelingen:

- Niet gebruiken als reiniger
- Zorg voor een droge, vetvrije ondergrond
- Niet gebruiken voor PVC
- Tussen -15 en +40 graden toepasbaar

Gebruiksaanwijzing:

Schud de verpakking goed voor gebruik. Dakvoordealshop Primer EPDM aanbrengen op een droge vetvrije ondergrond met een schuurpad of schuurspons. Na het aanbrengen van de primer 10-15 minuten laten drogen, voordat de tape wordt aangebracht.

Leveringsvorm:

Blik 1 L & 4L

Kleur:

Transparant grijs

Veiligheidsaanbevelingen:

Zie veiligheidsinformatieblad

Houdbaarheid:

Bewaren bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C in de schaduw. Houdbaarheid van Dakvoordeelshop Primer EPDM is 12 maanden indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Eigenschappen	Specificaties
Applicatie temperatuur	+5 tot +35°C
Dichtheid	0,8 g/ml
Vorstbestendigheid gedurende transport	Tot -15°C
Vaste stoffengehalte	20%
Viscositeit	Vloeibaar
VOC gehalte	675 g/L
Verbruik	20-25 m ² /ltr