



TECHNICAL DATA SHEET

Covermaster Coverbond Spray Aerosol

Covermaster

Weelsedijk 61A

3291 LR Strijen

www.covermaster.nl

Productomschrijving

Covermaster Coverbond Spray is zeer hoogwaardige hittebestendige contactlijm voor het verlijmen van EPDM, Rubber, TPO, HPL, Hout en alle soorten kunststof (behalve PE en PP).

Materiaal

SBR Rubber

Voordelen

- Zeer krachtig
- Hittebestendig
- Extreem krachtig
- Sneldrogend
- Universeel toepasbaar
- Gebruiksklaar
- DCM vrij

Toepassingen

Voor het verlijmen van alle soorten EPDM (Amerikaans en Europees). Voor het verlijmen van bijna alle soorten dakbedekking op alle ondergronden. Covermaster Coverbond Spray heeft diverse testcertificaten en is goedgekeurd volgens de nieuwe normen van het ATG en het Europees besluit voor oppervlaktelijmen.

Verwerking

De te verlijmen materialen droog en stof en vetvrij maken. Daarna de contactlijm rustig verspuiten op de beide te verlijmen oppervlakten. Een afstand tussen ondergrond en spuitpistool van 30 cm is ideaal. De lijmbanen bij voorkeur zonder overlapping aanbrengen. Na 2-4 minuten de beide ondergronden aan elkaar verlijmen en stevig aandrukken of walsen. Bij overlappend spuiten tenminste de open tijd verdubbelen. Bij

zeer poreuze ondergronden goed controleren of er voldoende contact is tussen de beide lijmlagen. Eventueel een extra laag aanbrengen.

Leveringsvorm

- Spuitbus 500 en 750 ml
- Drukvat 17 L

Kleur

Amber

Veiligheidsaanbevelingen

Deze technische datasheet bevat geen MSDS (Material Safety Data Sheet). Voor het gebruik van dit product dient u eerst de volledige MSDS door te nemen.

Eigenschappen	Specificatie
Verwerkingstemperatuur	+5 to +40 °C
Temperatuurbestendigheid	-40 to +110°C
Verbruik	70-80 gram/m ²
Open tijd	3-4 min
Vaste stoffen	45%
Kleur	Amber/Blauw/Rood
Spray patroon	WEB
VOC	544 g/l