

Miofol®

125S

Miofol® 125S is een gewapende dampremmende technische bouwfolie. De samengestelde folie heeft een extreem lange levensduur door gebruik van virgin PE. Damp vanuit de ruimte kan door Miofol® 125S niet in de constructie of isolatie komen.

Toepassing

Miofol® 125S wordt toegepast aan de warme zijde als dampremmende folie in wand- en dakconstructies. Door de constante dampremmende eigenschap is Miofol® 125S geschikt in constructies van gebouwen die tot klimaatklasse 2 en 3 behoren, zoals woningen, kantoren, scholen e.d. Miofol® 125S is met een wapeningsnet verstevigd en hierdoor bestand tegen grote mechanische belasting, ook tijdens transport van geprefabriceerde elementen. Miofol® 125S beschermt de constructie tegen vocht en zorgt voor een optimale luchtdichte isolatie.

Voordelen

- Waterdicht
- Hoge treksterkte en rek bij breuk
- Geproduceerd in Nederland
- Luchtdicht
- Verwerking sneller dan gevouwen folie
- Wapening voorkomt potentiële beschadiging van luchtdichting
- Samenstelling van LDPE voorkomt degradatie op lange duur

Specificaties

Waterdampdoorlatendheid 0,6 g / m² / dag	Temperatuur bestendigheid -20°C / 80°C
Gewicht 125 gr / m²	Relatieve vochtweerstand Sd 40 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 400 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 365 N	Brandklasse F
Treksterkte initieel (lengte) 330 N / 50 mm	Rek bij breuk (lengte) 20 %
Treksterkte initieel (dwars) 290 N / 50 mm	Rek bij breuk (dwars) 16 %




Miofol[®]

125S

Verwerking

Miofol[®] 125S aan de warme zijde van de wand- en dakconstructie aanbrengen. Bevestig de folie met behulp van nieten op de achterliggende constructie. Het logo dient leesbaar vanaf de binnenzijde te zijn. Ter plaatse van horizontale en verticale overlappen 100mm aanhouden. Voor een optimale dampremming adviseren wij nieten, naden en overlappen af te plakken met VAST-R[®] Folie tape basic. Doorvoeren en aansluitingen wind- en waterdicht afsluiten met VAST-R[®] Butyl tape of Tyvek[®] FlexWrap tape.



**COVER
MASTER**

Lange Biesakkersweg 1-3
3281 NA NUMANSDORP (NL)

+31 078-3031670
info@covermaster.nl
www.covermaster.nl

KVK: 81102364
IBAN: NL96RABO0364064935
BTW nr.: NL861930976B01